

Số: 1437/BVĐK-TCKT

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 10 năm 2022

THƯ MỜI THĂM ĐỊNH GIÁ

Vật tư trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng thẩm định giá

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ tình hình nhu cầu thực tế tại đơn vị, để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức xây dựng dự toán mua sắm theo đúng quy định của nhà nước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn kính mời quý Công ty/Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm tham gia thẩm định giá vật tư trang thiết bị y tế:

1. Thẩm định giá vật tư trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn theo danh mục (*Có phụ lục kèm theo*).

2. Đề nghị quý Công ty/Đơn vị có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ năng lực bao gồm:

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, các hợp đồng tương tự đã thực hiện, thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định), các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng thư mời này trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (<http://bvdklangson.com.vn>). Địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Thôn Đại Sơn, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. (CN Hoàng Thu Hiền ĐT: 0983 111 668).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào giá của quý Công ty/Đơn vị. /

GIÁM ĐỐC



Trương Quý Trường



PHỤ LỤC
 Thông số kỹ thuật
 Phụ lục 1: Vật tư y tế thông thường

STT	TÊN HÀNG	Phần nhóm	Quy cách	Hãng sản xuất	Thông số kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Đơn vị tính	Số lượng	Mã kê khai
1	Ampe Nam châm	6	Hộp 1 cái	Sturdy Industrial Co., Ltd; Đài Loan (Trung Quốc)	Bộ gồm: 01 bình hợp cấp cứu + 01 mặt nạ + 01 túi chứa khí + 01 bộ dây nối oxy + 01 bộ đường thông khí - Quy cách đóng gói: Hộp 1 cái - Thiết kế van nạp không thể thất, kết nối trực tiếp túi chứa khí và dây nối oxy - Bình hợp hệ mặt thở chống tràn giúp cung cấp lượng khí dễ dàng cho bệnh nhân - Dây nối oxy 2m - Dây nối van tiêu chuẩn 15/22mm - Van giảm áp suất: 40cm H2O / 60CM H2O - Túi chứa khí dung tích: 1600ml / 2000ml / 2500ml - Dung tích bình bộ: 280/300/600/1650 ml Dùng cho Người lớn	ISO 13485	Cái	5	KK-G-0157-000907
2	Bộ thay băng dán	6	Bộ	Hilbro - Pakistan	Vật liệu: Thép không gỉ; Gồm 06 chi tiết: Khay quả dầu; Panh ngăn 15cm; Kẹp phẫu tích không màu 15cm; Kẹp phẫu tích có màu 18cm; Kéo cắt chỉ nhon 2 đầu 15cm; Bạt kén (2 bất bộ)	ISO 13485	Bộ	15	Bộ Bao Gồm nhiều mã Sản phẩm
3	Bộ dây sống bằng gang gồm	6	Bộ	Hilbro - Pakistan	Vật liệu: Thép không gỉ; Gồm 4 chi tiết: Khay quả dầu; Panh thẳng 15cm; Kẹp phẫu tích có màu 15cm; Bạt kén nhỏ (3 bất bộ)	ISO 13485	Bộ	15	Bộ Bao Gồm nhiều mã Sản phẩm
4	Bộ thay băng bằng gang	6	Bộ	Hilbro - Pakistan	Vật liệu: Thép không gỉ; Gồm 5 chi tiết: Khay quả dầu; Panh thẳng 15cm; Kéo thẳng 15cm; Bạt kén nhỏ; Bạt kén to 500ml	ISO 13485	Bộ	15	Bộ Bao Gồm nhiều mã Sản phẩm
5	Chổi rửa da dầy	Kiểu	01 cái gói	Shirakawa Olympus Co., Ltd/ Nhật Bản	Mã hàng: BW-201. Dụng cụ rửa tay của khoa Thăm dò chức năng. Chiều dài chổi: 2200mm. Đường kính ngoài làm việc: 8,0/6,0mm.	ISO 13485	Cái	5	KK-G-1021-00826
6	Chổi rửa da dầy dụng mài	Kiểu	01 cái gói	Shirakawa Olympus Co., Ltd/ Nhật Bản	Mã hàng: BW-201. Dụng cụ rửa tay của khoa Thăm dò chức năng. Chiều dài chổi: 2200mm. Đường kính ngoài làm việc: 8,0/6,0mm.	ISO 13485	Cái	5	KK-G-1021-00826

1	Chẩn đoán bệnh	KPN	01 cái/gói	Star Diagnostik - Star Diagnostik Co., Ltd Star Diagnostik	Chỉ dùng để chẩn đoán bệnh. Hình thái của đầu kim phẫu thuật khác nhau về kích thước đầu: 2200mm Đường kính ngoài thân véc: 5,076.0mm	ISO 13485	Cái	5	KKG-0021-00026
2	Y học nha khoa phục nhai	KPN	01 cái/gói	Chengde Yuhuan Co., Ltd Yue Niun	Mã hàng: BW-15B Đường kính ngoài thân véc: 5,076.0mm	ISO 13485	Cái	3	KKG-0021-00036
3	Đặc biệt	KPN	Cái	Cronin E Trong Quốc	Vật liệu: Silicon sử dụng nhiều lần, Màu xanh, kích thước: 6x6x6mm Phi 12, lòng trong Phi 8	ISO 13485	Cái	180	KKG-0021-00017
4	Hộp đựng máy khâu phần	6	Hộp	SARSTEDT N&K Co. KG Trung quốc	Hộp bảo quản, nắp trong, chất liệu: PP, trong suốt, kích: 9 x 9, dùng cho ST ống thủ gom, thích hợp cho đầu có kích thước tối đa 45 x 12 mm, 5 cái / hộp - Có thể tiệt trùng (tối đa 121 ° C - Dung được ống 1.5m/2.0ml	ISO 13485	Hộp	10	KKG-0021-00014
5	Thiết bị y học nội tâm	3	Bộ	Tandem Superior Co., Ltd (Nhật Bản)	Dùng cho người lớn Động hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao su và khi được ma Cronin nhằm chống oxy hóa và có độ bền cao, một động hồ được làm bằng kính chịu lực cao cấp, có độ thấm mỹ cao. - Động hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia từ 30 - 300mmHg, độ chính xác cao	ISO 13485	Bộ	150	KKG-1348-00058
6	Kẹp cầm Y	3	Cái	Karl Star - Đức	Mã hàng: KARL STORZ 3. Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật khoa Gây mê hồi sức Hành kẹp lưỡng cực TAKE-A-PART, hành bản rộng 3 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm	ISO 13485	Cái	2	KKG-0498-00102
7	Kẹp lưỡng cực	6	Cái	Real Star Surgical Instruments Pakistan	Kẹp lưỡng cực bipolar công, đầu tư Tay cầm học nhưa, Hãng SX: Real Star Surgical Instruments	ISO 13485	Cái	10	KKG-1508-00189
8	Kẹp lưỡng cực	6	Cái	Real Star Surgical Instruments Pakistan	Kẹp lưỡng cực bipolar công, Chiều dài 22cm Tay cầm học nhưa, Hãng SX: Real Star Surgical Instruments	ISO 13485	Cái	5	KKG-1508-00189
9	Kẹp lưỡng cực	6	Cái	Real Star Surgical Instruments Pakistan	Vỏ dây bằng silicone, dài 3m	ISO 13485	Cái	10	KKG-1508-00191
10	Thiết bị chẩn đoán	6	Cái	Carlson Medical Imaging Corp. Trung Quốc	Mã hàng: CIP1001. Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật khoa Gây mê hồi sức	ISO 13485	Cái	3000	KKG-1127-00031

STT	Tên thiết bị/Thao cụ	Số	Đơn vị	Nhà sản xuất/Thương hiệu	Mô tả chi tiết	Tiêu chuẩn	Số lượng	Mã hàng
1	Thiết bị y tế	1	Cái	Minhdecy/Trung Quốc	<ul style="list-style-type: none"> - Dung tích chứa tối đa: 500ml - Vách chứa dày 6mm, để quan sát - Không đo từ 35 độ C - 42 độ C - Có hộp nhựa để bảo quản 	ISO 11318	700	KKG-1134-00001
2	Thiết bị y tế	1	Cái	Minhdecy/Trung Quốc	<ul style="list-style-type: none"> Model: Benefusion SP1 Loại nước chứa sơ bộ: Minhdecy/Trung Quốc Chứa chính: 01 Máy Cấp nguồn chính: 01 Cái Giá treo: 01 Cái Phương thức sử dụng: tiếng Anh - tiếng Việt Thông số kỹ thuật Vân hành một tay và bàn phím trực quan, thiết kế nhỏ gọn và nhẹ để dùng mang theo Pin sử dụng lâu, sạc hợp trong vòm chuyên cấp cứu và chuyên hình nhân Hệ trợ sử dụng: hiển thị số can thông minh hỗ trợ gọi y tá, kết nối Wifi có sẵn Độ chính xác cao: $\pm 2\%$, đáp ứng như cầu cho sơ sinh Tray đựng nhân dạng kích thước ứng dụng Chức năng khởi động nhanh giúp tránh khởi động chậm do ma sát Phát hiện áp lực động, Chàng bolus Chống bụi và nước chuẩn IP34 Loại: Lithium Thời gian hoạt động: ≥ 6 giờ (5ml/h) Thời gian sạc: ≤ 5 giờ Kích thước (L x W x H): 336 x 132 x 110 (mm) 	ISO 11318	3	KKG-1170-00005

Số h hàng, công năm	1	2	3	Chi	LED Spa/V	ISO 1385	Chi	1	KSG-1160-00003
<p>Loại tương đồng chày: 0,1-1500ml / giờ</p> <p>Thể tích tích trữ: 0,1 ~ 9999 ml, mức tăng là 0,1 ml</p> <p>Thiết bị trên VTB1: 0,1 ~ 9999 ml, mức tăng là 0,1 ml</p> <p>Giá bán: 0,1 ~ 999,9 ml / giờ, mức tăng là 0,1 ml / giờ, 1000 ~ 1500 ml / giờ, mức tăng là 1 ml / giờ</p> <p>Pin chính xác: ± 2%</p> <p>Loại dao KVO: 0,5 ml / giờ, không thể điều chỉnh</p> <p>Loại dao thêm như sau: Boshus: 0,10-1500ml / giờ</p> <p>Khác phải hơn các loại khác: 300, 525, 900 mmHg.</p> <p>Kích thước hình: Màn hình đơn sắc LCD: 2,5" x 132 x 32 pixel</p> <p>Loại độ phân giải: Cao</p> <p>Loại màn hình: Cao</p> <p>Dung tích: Cao</p> <p>Tự kiểm tra hệ thống bơm: Cao</p> <p>Trong lượng: < 1,8 Kg (không có kẹp)</p> <p>Ánh sáng cảnh báo: 1- 8 mức cảnh báo, có thể tự chọn</p> <p>Cảnh báo: Phát hiện tắc nghẽn, hết Pin, VTB1 đã hoàn thành, Kết thúc KVO, Ông tiêm đã hết thuốc, Ông tiêm bị hỏng, Lỗi hệ thống, Hệ thống báo thường, Mức như "Pin yếu, Ông tiêm hết thuốc", VTB1 gần xong, hết chế độ Standby, Ngủ kết nối nguồn AC, Ông tiêm không được đưa vào và không kết nối</p> <p>Giấy phép sử dụng: RSG232</p>	<p>Model: Surrion J100 HP</p> <p>Hàng chủ sở hữu: LED Spa/V</p> <p>Cấu hình bao gồm:</p>	<p>Đạo mổ điện Kém phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ trong đó bao gồm:</p> <p>Phen cực trong tình trạng thép không gỉ: 01 cái</p> <p>Điện cực trung tính dùng 01 lần: 05 cái</p> <p>Cáp điện cực trung tính: 01 cái</p> <p>Podat điều khiển không chạm remote: 02 cái</p> <p>Tay dao đơn cực sử dụng: 01 lần: 05 cái</p> <p>Tay dao đơn cực sử dụng: 01 lần: 05 cái</p> <p>Điện cực hình dao 7 cm: 03 cái</p> <p>Điện cực hình dao 16 cm: 03 cái</p> <p>Điện cực hình kim 7 cm: 03 cái</p> <p>Điện cực hình tròn 4-6cm: 03 cái</p> <p>Tay dao lưỡng cực sử dụng nhiều lần: 01 cái</p> <p>Dây nguồn: 01 cái</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p>	<p>Chế độ sử dụng và công suất tương ứng do có thể lưu trữ theo 10 chương trình khác nhau phù hợp với nhiều người dùng và các loại phẫu thuật khác nhau</p> <p>Trở kháng tiếp xúc giữa bệnh nhân và điện cực trong tình trạng tốt, không tra, hiển thị và cảnh báo khi vượt ngưỡng cho phép</p> <p>Máy có chức năng tự chẩn đoán lỗi hệ thống cũng như các phụ kiện kết nối đưa ra thông báo dựa trên mã lỗi</p>						

5	Máy massage	6	Cải	Suzhou Medical Appliance Factory, Trung Quốc	<p>Mã sản phẩm: SMD-4</p> <p>Hãng: máy chủ sở hữu: Suzhou Medical Appliance Factory, Trung Quốc</p> <p>Kiểu hình bao gồm:</p> <p>Màu: trắng, đỏ, đen.</p> <p>Phụ kiện cho máy theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 dây đai kèm theo cục • 0 đai lưng kèm theo cục massage (kích thước: 50mm x 50mm) • 6 đầu đính kèm kèm theo cục massage và điện cực (kích thước: ≤ 8mm) • Sách hướng dẫn sử dụng: 1 quyển • Hộp xốp: 1 hộp <p>Thông số kỹ thuật:</p> <p>Điện áp nguồn: DC29V/AC230V hoặc 110V</p> <p>Công suất động cơ: 60W</p> <p>Dạng sóng: xung hạ tần không đối xứng</p> <p>Điện áp đầu ra: 0-3V/A</p> <p>Tần số: 1 ~ 100Hz</p> <p>Dạng sóng tần số siêu âm: Liên tục, không liên tục, ngắt quãng</p>	ISO 13485, ISO 9001	Cải	10	KKG-013-09013
6	Máy massage	7	Cải	Fukuda Denshi Co., Ltd Nhật	<p>Mã sản phẩm: FN-S300</p> <p>Hãng: máy chủ sở hữu: Fukuda Denshi Co., Ltd/ Nhật</p> <p>Kiểu hình bao gồm:</p>	ISO 13485	Cải	2	KKG-0010-00018

1	Bóng đèn Halogen	6	Cm	Shiba (Việt Nam)	Điện áp: 150-150w, Loại cao áp, Loại an toàn	ISO 13432	Cm	15	KKG-104-00181
2	Bóng đèn chiếu cao áp	6	Cm	Việt Nam Trung Quốc	Kích thước: 10x6cm	ISO 13432	Cm	15	KKG-104-00181
3	Bóng đèn nhà	6	Cm	NANCO HANG Trung Quốc	Điện áp: 24V - 40W	ISO 13432	Cm	15	KKG-104-00192
4	Bóng đèn sinh hiển vi khảm mặt kính mặt kính	6	Cm	INASHI & CO., LTD/ Nhật Bản	Bóng đèn Sinh hiển vi khảm mặt kính mặt kính 150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1100/1200/1300/1400/1500/1600/1700/1800/1900/2000/2100/2200/2300/2400/2500/2600/2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300/3400/3500/3600/3700/3800/3900/4000/4100/4200/4300/4400/4500/4600/4700/4800/4900/5000/5100/5200/5300/5400/5500/5600/5700/5800/5900/6000/6100/6200/6300/6400/6500/6600/6700/6800/6900/7000/7100/7200/7300/7400/7500/7600/7700/7800/7900/8000/8100/8200/8300/8400/8500/8600/8700/8800/8900/9000/9100/9200/9300/9400/9500/9600/9700/9800/9900/10000	ISO 13432	Cm	15	KKG-104-00182
5	Bộ đo lưu lượng dòng chảy	6	Cm	Flowmeters Ltd. Israel	Dùng cho monitor Nikon Kohden - Nhật Bản	ISO 13432	Cm	15	KKG-104-00126
6	Dầu đo SPO2 dùng cho monitor	6	Cm	DYNASCOPE Ltd. Trung Quốc	Dùng cho monitor Uzumcu - Thổ Nhĩ Kỳ	ISO 13432	Cm	15	KKG-104-00102
7	Dầu đo SPO2 dùng cho monitor	6	Cm	Shenzhen Epimed Diagnostic Co. Ltd. Trung Quốc	Dùng cho monitor Mice 2000 - Nhật Bản	ISO 13432	Cm	15	KKG-104-00091
8	Dầu đo SPO2 dùng cho monitor	6	Cm	Shenzhen Medica Technology Co. Ltd. Trung Quốc	Dùng cho Monitor DYNASCOPE hàng Nhật Bản	ISO 13432	Cm	15	KKG-104-00021
9	Dầu đo SPO2 dùng cho monitor	6	Cm	Shenzhen Medica Technology Co. Ltd. Trung Quốc	Dùng cho monitor DS-8100N - Fukuda Densho - Nhật Bản	ISO 13432	Cm	15	KKG-104-00021
10	Dầu đo SPO2 dùng cho monitor	6	Cm	Shenzhen Medica Technology Co. Ltd. Trung Quốc	Dùng cho Monitor BSM 2301K - Nikon Kohden	ISO 13432	Cm	15	KKG-104-00021
11	Dầu đo SPO2 dùng cho monitor	6	Cm	Shenzhen Medica Technology Co. Ltd. Trung Quốc	Dùng cho Monitor PVM 2701 - Nikon Kohden	ISO 13432	Cm	15	KKG-104-00021
12	Dầu đo SPO2 dùng cho monitor	6	Cm	Shenzhen Medica Technology Co. Ltd. Trung Quốc	Dùng cho monitor ICARDL - Ba Lan	ISO 13432	Cm	15	KKG-104-00021

